

## Universalleuchte WALDMANN "TANEO"

WALDMANN UniversalleuchteTaneo, STZL 24 R, Aluminium, stufenlos dimmbar, LED mit **kurzem Gestänge** und 3D-Kopfgelenk, Lichtfarbe neutralweiß, ca. 5000 Kelvin, Farbwiedergabe Ra > 80, Leistung: **1200 l**. Leuchtet flächig, homogen, blend- und schattenfrei. Dafür sorgen innovative Technologien wie Light Forming und Ray Mixing.

### Bench Lamp WALDMANN "TANEO"

Waldmann Bench Lamp STZL 24 R, aluminium **with short arm**, stepless dimmable. Colour neutral day light appr. 5000 Celvin, Color rendering Ra > 80 Consumption: **1200 l**. Waldmann Taneo provides wide-range, homogeneous, glare-free and shadow-free lighting. Due to innovative technologies such as Light Forming and Ray Mixing.



TANEO	-7	100-240 Volt – <b>Kopf/ Head: 39,0</b> x 14,0 x 3,5 cm	4,000 Kg	Waldmann	€ 595,00	
-------	----	--------------------------------------------------------	----------	----------	----------	--

## Arbeitsplatzleuchte "LED 24PRO"

RMD Slim Line LED II mit **24 Watt**. LEDs für höchste **Farbwiedergabe CRI = > 90 (Typ 93)**, **Vollspektrum Tageslicht**, Farbtemperatur ca. **5500-5700 Kelvin**. Beleuchtungsstärke bis **4700 l x** (Messabstand 40 cm). Keine IR- und UV-Lichtemissionen. **dimmbar 100 – 1%**, blend-, flicker- und schattenfrei. Integrierter LED Konverter modernster Bauart, kein störendes separates Netzteil, hohe Energieeffizienz. 3-D-Gelenk mit großem Verstellbereich am Leuchtenkopf.

**Unsere Empfehlung !**  
**Our recommendation !**



### LED work Bench Lamp "LED 24PRO"

RMD Slim Line LED II with **24 Watt**. LEDs with the highest **colour rendition CRI = 90 (type 93)**, **full daylight spectrum**, colour temperature approx. **5500-5700 Kelvin**. Illuminance Power **4700 l x** (measuring distance 40 cm). No IR- and UV-light emission. **Dimmable 100 -1%**. glare-free, flicker- and shadow-free lighting. Integrated state-of-the-art LED converter, no irritating separate power supply, High energy efficiency. "3-D-articulation" at the lighting head for a large range of adjustability.

LED 24PRO	-7	LED 24 Abm./Size Mast/Tree L 44,5 cm, Ausladung/Tree Arm L 38,5 cm, <b>Kopf/head L 59,0</b> x T 10,0 x H 4,0 cm	5,200 Kg	RMD	€ 425,00	
-----------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	----------	--

## Arbeitsplatzleuchte "LED12"

RMD Slim Line LED II mit **12 Watt**. LEDs für höchste **Farbwiedergabe CRI = > 90 (Typ 93)**, **Vollspektrum Tageslicht**, Farbtemperatur ca. **5500-5700 Kelvin**. Beleuchtungsstärke bis **3500 l x** (Messabstand 40 cm). Keine IR- und UV-Lichtemissionen. **dimmbar 100 – 1%**, blend- und schattenfrei. Integrierter LED Konverter modernster Bauart, kein störendes separates Netzteil, hohe Energieeffizienz. D-Gelenk mit großem Verstellbereich am Leuchtenkopf.

### Work Bench Lamp " LED12"

RMD Slim Line LED II with **12 Watt**. LEDs with the highest **colour rendition CRI = 90 (type 93)**, **full daylight spectrum**, colour temperature approx. **5500-5700 Kelvin**. Illuminance Power **3500 l x** (measuring distance 40 cm). No IR- and UV-light emission. **Dimmable 100 -1%**. glare-free, flicker- and shadow-free lighting. Integrated state-of-the-art LED converter, no irritating separate power supply, High energy efficiency. "3-D-articulation" at the lighting head for a large range of adjustability.



LED12	-7	LED 12 Abm./Size Mast/Tree L 44,5 cm, Ausladung/Tree Arm L 38,5 cm, <b>Kopf/head L 35,0</b> x T 10,0 x H 4,0 cm	4,500 Kg	RMD	€ 329,00	
-------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-----	----------	--

## Universalleuchte WALDMANN "ALD"

WALDMANN Universalleuchte ALD 1300/850/D LED mit 3D-Kopfgelenk, 16W/100-240V/50/60HZ/IP20, Lichtfarbe neutralweiß, ca. 5000 Kelvin, Beleuchtungsstärke bis **2391 l**, **stufenlos, dimmbar**, große Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes. Kopf: staubgrau/RAL 7032, Gestänge: Alufarben eloxiert

### WALDMANN Bench Lamp " ALD"

16W/100-240V/50/60HZ/IP20, Colour neutral day light appr. 5000 Celvin, Illuminance **2391 l**, distance 40cm stufenlos, **Dimmable step less**, head: grey/RAL 7032, arms: alu colored anodized



ALD1300	-7	100-240 Volt – <b>Kopf/Head: 36,0</b> x 8,0 x 2,3 cm	3,500 Kg	Waldmann	€ 339,00	
---------	----	------------------------------------------------------	----------	----------	----------	--